

Imprimante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070



Découvrez l'imprimante Xerox® PrimeLink C9065/C9070. Conçues pour produire une bonne impression dès le départ, ces imprimantes intuitives présentent de nombreux atouts : un rendu précis des couleurs, un choix de supports inégalé et des fonctions de finition professionnelles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SYSTÈME	PRIMELINK C9065		PRIMELINK C9070	
	COULEUR	NOIR ET BLANC	COULEUR	NOIR ET BLANC
VITESSES RECTO				
A4 60 à 105 g/m ² non couché 106 à 176 g/m ² non couché 106 à 150 g/m ² couché 177 à 350 g/m ² non couché 151 à 350 g/m ² couché	Jusqu'à 65 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 70 ppm Jusqu'à 70 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 70 ppm Jusqu'à 50 ppm Jusqu'à 50 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm	Jusqu'à 75 ppm Jusqu'à 75 ppm Jusqu'à 50 ppm Jusqu'à 50 ppm Jusqu'à 35 ppm
A3 60 à 105 g/m ² non couché 106 à 176 g/m ² non couché 106 à 150 g/m ² couché 177 à 350 g/m ² non couché 151 à 350 g/m ² couché	Jusqu'à 32 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 14 ppm Jusqu'à 14 ppm	Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 14 ppm	Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 25 ppm Jusqu'à 25 ppm Jusqu'à 17 ppm Jusqu'à 17 ppm	Jusqu'à 37 ppm Jusqu'à 37 ppm Jusqu'à 25 ppm Jusqu'à 25 ppm Jusqu'à 17 ppm
SRA3 60 à 105 g/m ² non couché 106 à 176 g/m ² non couché 106 à 150 g/m ² couché 177 à 350 g/m ² non couché 151 à 350 g/m ² couché	Jusqu'à 29 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 12 ppm Jusqu'à 12 ppm	Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 12 ppm	Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 12 ppm Jusqu'à 12 ppm	Jusqu'à 33 ppm Jusqu'à 33 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 12 ppm
VITESSES EN RECTO VERSO AUTO				
A4 Exemple : 60 à 105 g/m ² non couché	Jusqu'à 65 ipm en recto verso 32 feuilles par minute	Jusqu'à 70 ipm en recto verso 35 feuilles par minute	Jusqu'à 70 ipm en recto verso 35 feuilles par minute	Jusqu'à 75 ipm en recto verso 37 feuilles par minute
A3 Exemple : 60 à 105 g/m ² non couché	Jusqu'à 33 ipm en recto verso 16 feuilles par minute	Jusqu'à 35 ipm 17 feuilles recto verso par minute	Jusqu'à 35 ipm en recto verso 17 feuilles par minute	Jusqu'à 37 ipm en recto verso 18 feuilles par minute
Volume mensuel max.	Jusqu'à 300 000 pages (volume maximal attendu en un mois, non censé être maintenu de manière régulière). ¹			
Volume d'impression	10 000 à 50 000 pages par mois ²			

Imprimante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

mensuel moyen (AMPV)	
Technologie	Toner Xerox® EA-Eco avec technologie Ultra Low Melt (2 400 x 2 400 points par pouce)
Langues du panneau de commande	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan
ACCESSOIRES	
En option	<p> Serveur d'impression Xerox® EX-c C9065/C9070 optimisé par Fiery® Serveur d'impression Xerox® EX-i C9065/C9070 optimisé par Fiery® Serveur d'impression Xerox® EX C9065/C9070 optimisé par Fiery® Bac de réception simple (Europe uniquement) Bac à décalage Magasin grande capacité (A4) Magasin grande capacité grand format 1 bac avec casier de rangement Magasin grande capacité grand format 2 bacs Module de détuilage Module de finition Xerox® Business Ready (nécessite un kit de transport vertical) Module de finition avec plieuse/brocheuse Xerox® Business Ready (nécessite un kit de transport vertical) Module de finition Xerox® Production Ready (nécessite le module de détuilage) Module de finition avec plieuse/brocheuse Xerox® Production Ready (nécessite le module de détuilage) Module de finition Xerox® Production Ready Plus (inclut le module PFIM (Partner Finishing Interface Module) ; nécessite le module de détuilage) Kits d'extension XLS Plieuse/brocheuse Plockmatic Pro50/35™ Plieuse en C/Z Xerox® Perforeuse de base Xerox® Descente MGC grand format Kit d'assemblage MSI Perforation suédoise 4 trous Kit de four pour enveloppes Bac à décalage simple Extension pour l'alimentation de bannière Kit de concentrateur USB GBC® AdvancedPunch™ Pro Module de rainage et rognage tête/pied Xerox® Massicot Xerox® SquareFold® Magasin d'insertions Xerox® Agrafeuse externe Kit d'interface pour périphérique externe Plaque de mobilité Kit PostScript Kit logiciel de télécopie VOIP Kits de télécopie (1 ou 3 lignes ; nécessite le kit d'installation fax) Kit de télécopie sur serveur Xerox® Workplace Suite, Xerox® Workplace Cloud Pour plus d'informations sur les solutions et applications Xerox®, rendez-vous sur www.xerox.com/AppGallery. </p>
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Europe	Tension : 220-240V Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 10 A
Accessoires Europe :	Chaque module nécessite 220 V, 10 A
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
En fonctionnement (moyenne)	PrimeLink C9065 : 1 052 watts ; PrimeLink C9070 : 1 250 watts
Mode veille (moyenne)	3 watts (délai par défaut d'entrée en mode Veille : 1 minute)
Temps de sortie du mode basse consommation	Moins de 20 secondes

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT			
Plage de températures	10 à 28 °C (humidité relative inférieure à 62,5 % lorsque la température est inférieure ou égale à 32 °C)		
Humidité relative	15 à 85 % (sans condensation)		
Niveaux de puissance sonore	En fonctionnement : 6,8 B(A). En attente : 3,6 B(A)		
Niveaux de pression sonore	En fonctionnement : 56 dB(A). En attente : 18 db(A)		
Poids (approximatif, unité de base uniquement)	273 kg		
DIMENSIONS	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
Unité de base avec bac à décalage	1 574 mm	803,5 mm	1 391,5 mm
Unité de base avec module de finition Business Ready	2 009 mm	803,5 mm	1 391,5 mm
Unité de base avec module de finition-plieuse/brocheuse Business Ready	2 068 mm	803,5 mm	1 391,5 mm
Unité de base avec module de finition-plieuse/brocheuse Business Ready et unité de pliage en C/Z	2 301 mm	803,5 mm	1 391,5 mm
Unité de base avec module de finition Production Ready	2 120,63 mm	803,5 mm	1 391,5 mm
Unité de base avec module de finition-plieuse/brocheuse Production Ready	2 399,43 mm	803,5 mm	1 391,5 mm
Module de rainage et rognage tête/pied Xerox®	760,5 mm	714,3 mm	991,5 mm
Module de détuilage	340 mm	724,3 mm	991,5 mm
Massicot Xerox® SquareFold®	1 066,3 mm	724 mm	558,8 mm
Magasin grande capacité	389 mm	614 mm	377 mm
Magasin grande capacité grand format 1 bac	988 mm	762 mm	992 mm
Magasin grande capacité grand format 2 bacs	988 mm	762 mm	992 mm
CERTIFICATIONS	Pour consulter la toute dernière liste de certifications, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications .		
Arts graphiques	Certification FOGRA* PANTONE® Matching System* PANTONE GOE* PANTONE PLUS* Adobe® PDF Print Engine* Adobe® PostScript® 3™ (certifié) Certifiée presse numérique IDEAlliance conforme aux spécifications GRACoL® *nécessite une option de serveur d'impression supplémentaire		

GESTION DU PAPIER	
CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS RECTO VERSO EN UN SEUL PASSAGE - NUMÉRISATION RÉSEAU	
Capacité³	250 feuille de papier standard - 75 g/m ²
Vitesse	Jusqu'à 270 ipm couleur / 270 ipm noir et blanc (recto verso, A4)
Formats papier	Formats personnalisés : A5 à A3
Grammages	38 à 200 g/m ²
MAGASIN 5 (DÉPART MANUEL)	
Capacité³	Jusqu'à 250 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 100 x 148 mm à 330,2 x 482,6 mm (A5 à SRA3) ; format de feuille XLS : 330 x 660 mm
Grammages	60 à 350 g/m ² (60 à 350 g/m ² non couché ; 106 à 350 g/m ² couché) ; feuille XLS : 60 à 220 g/m ²
Capacité en enveloppes	30 à 50 enveloppes
Formats d'enveloppe	Commercial n°10, Monarch (y compris format personnalisé), C4, C5 (Dans le magasin 5 (départ manuel). Format papier par défaut dans les outils. Impression rabat ouvert sur le bord arrière.) Formats personnalisés : 190 x 170 mm à 240 x 173 mm Enveloppes pour impression numérique laser recommandées
Grammages des enveloppes	75 à 90 g/m ²
MAGASINS 1 À 4	
Capacité³	Magasin 1 : 500 feuilles Magasin 2 : 500 feuilles Magasin 3 : 870 feuilles Magasin 4 : 1 130 feuilles
Formats	Magasin 1 : A5 à SRA3 Magasin 2 : A5 à A3 Magasin 3 : B5, A4 Magasin 4 : B5, A4
Grammages	Magasins 1 et 2 : 60 à 256 g/m ² (60 à 256 g/m ² non couché ; 106 à 220 g/m ² couché) Magasins 3 et 4 : 60 à 256 g/m ² (60 à 256 g/m ² non couché ; 106 à 220 g/m ² couché)
MAGASIN GRANDE CAPACITÉ (MGC) EN OPTION	
Capacité³	2 000 feuilles
Formats	184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4)
Grammages	64 à 220 g/m ² (couché et non couché)
MAGASIN GRANDE CAPACITÉ GRAND FORMAT EN OPTION - 1 OU 2 BACS	
Capacité³	MGC grand format 1 bac : 2 000 feuilles plus casier de rangement MGC grand format 2 bacs : 4 000 feuilles
Formats	MGC grand format 1 bac : 182 x 250 mm (B5) à 330 x 660 mm MGC grand format 2 bac : 102 x 152 mm à 330 x 660 mm
Grammages	60 à 350 g/m ² (couché et non couché) ; feuille XLS : 60 à 220 g/m ²
CAPACITÉ TOTALE	
Capacité standard	3 250 feuilles (avec magasin 5 (départ manuel) et magasins 1 à 4)
Capacité maximale	7 250 feuilles (avec magasin 5 (départ manuel), magasins 1 à 4 et magasin grande capacité grand format 2 bacs)
Recto verso automatique	Recto verso automatique : 256 g/m ² Recto verso manuel : 350 g/m ² pour tous les supports depuis le magasin 5 (départ manuel) et le magasin grande capacité grand format en option

FINITION	
BAC À DÉCALAGE	
Capacité³	Empilage de 500 feuilles max.
Bac récepteur simple (Europe uniquement)	Empilage de 500 feuilles max.
MODULE DE FINITION BUSINESS READY EN OPTION	
Capacité³	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles Bac d'agrafage et d'empilage : 3 000 feuilles non agrafées ou 100 jeux (deux ou quatre agrafes) A3 ou 200 jeux (agrafe unique) A4
Formats	A6 à SRA3 pour l'empilage B5 à A3 pour l'agrafage Impressions A5 vers bac supérieur ; perforation et décalage
Grammages	60 à 350 g/m ² (couché et non couché), bac supérieur 60 à 256 g/m ² (couché et non couché), bac récepteur
Agrafage	Agrafage position unique et multipositions Agrafage automatique (50 feuilles maximum), 90 g/m ² Formats A3, A4, B4 et B5 pris en charge
Perforation	Perforation 2/4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
MODULE DE FINITION AVEC PLIEUSE/BROCHEUSE BUSINESS READY EN OPTION	
Capacité³	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles A4 non agrafées ; bac d'agrafage et d'empilage : 1 500 feuilles A4/A3/SRA3 non agrafées ou 200 jeux agrafés au format A4 (agrafage 1, 2 ou 4 points), ou 100 jeux agrafés au format A3/SRA3
Formats	A6 à SRA3 pour l'empilage B5 à A3 pour l'agrafage Impressions A5 vers bac supérieur ; perforation et décalage
Grammages	60 à 350 g/m ² (couché et non couché), bac supérieur 60 à 256 g/m ² (couché et non couché), bac récepteur 60 à 256 g/m ² (couché et non couché), plieuse/brocheuse
Agrafage	Agrafage position unique et multipositions Agrafage automatique (50 feuilles maximum), 90 g/m ² Formats A3, A4, B4 et B5 pris en charge
Perforation	Perforation 2/4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
Création de cahiers	Agrafage à cheval 2 à 16 feuilles (7 feuilles de 106 à 176 g/m ² pour les supports couchés ou 5 feuilles de 177 à 220 g/m ² pour les supports couchés), pliage en deux de 5 feuilles A3, A4, SRA3 pris en charge
PLIEUSE EN C/Z XEROX® EN OPTION	
Types	Pliage en C, pliage en Z et pliage en Z demi-feuille
Capacité³	40 feuilles
Formats	Pliage en C et pliage en Z : Letter – A4 DPC seulement, pliage en Z demi-feuille : A3 seulement
Grammages	64 à 90 g/m ²
Bac récepteur	Bac pour enveloppes : pliage en C, pliage en Z et pliage en trois, bac récepteur ou bac supérieur : pliage en Z demi-feuille
MODULE DE FINITION PRODUCTION READY EN OPTION (NÉCESSITE LE MODULE DE DÉTAILLAGE)	
Capacité	Bac supérieur : 500 feuilles de 80 g/m ² , A4 Bac inférieur : 3 000 feuilles de 80 g/m ² , A4
Formats	A6 à SRA3
Grammages	60 à 350 g/m ² (couché et non couché), bac supérieur 60 à 256 g/m ² (couché et non couché), bac récepteur

Agrafage multiposition	Jusqu'à 100 feuilles de 80 g/m ²
Perforation	Perforation 2/4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
Capacité d'insertion Capacité : Formats : Grammages :	250 feuilles de 350 g/m ² A3, A4, B4, B5 64 à 350 g/m ²
Détailage	Inclus avec le module de détailage et le module de finition standard, bidirectionnel avec paramètres automatiques et manuels
MODULE DE FINITION PRODUCTION READY PLUS EN OPTION (NÉCESSITE LE MODULE DE DÉTAILAGE)	
	Fournit les mêmes fonctionnalités que le module de finition Production Ready. Il est également équipé d'un bac supérieur de 500 feuilles et d'un bac récepteur de 2 000 feuilles. Permet de connecter les modules de finition en ligne d'autres constructeurs. Inclut un module d'interface de finition partenaire ou PFIM.
MODULE DE FINITION PRODUCTION READY AVEC PLIEUSE/BROCHEUSE, EN OPTION (NÉCESSITE LE MODULE DE DÉTAILAGE)	
Capacité	Bac supérieur : 500 feuilles de 80 g/m ² , A4 Bac inférieur : 2 000 feuilles de 80 g/m ² , A4
Formats	A6 à SRA3
Grammages	60 à 350 g/m ² (couché et non couché), bac supérieur 60 à 256 g/m ² (couché et non couché), bac récepteur 60 à 256 g/m ² (couché et non couché), plieuse/brocheuse
Agrafage multipositions	Jusqu'à 100 feuilles de 80 g/m ²
Perforation	Perforation 2/4 trous (en option) Perforation suédoise 4 trous (en option)
Capacité d'insertion Capacité : Formats : Grammages :	250 feuilles de 350 g/m ² A3, A4, B4, B5 64 à 350 g/m ²
Détailage	Inclus avec le module d'interface et le module de finition standard, bidirectionnel avec paramètres automatiques et manuels
Création de cahiers	Agrafage à cheval de 2 à 30 feuilles de 79 g/m ² (supports non couchés) ou de 2 à 25 feuilles (supports couchés), pliage en deux de 5 feuilles A4, B4, A3, SRA3
MODULE DE RAINAGE ET DE ROGNAGE TÊTE/PIED XEROX®	
Formats de rognage des feuilles	194 mm x 210 mm à 330,2 mm x 488 mm
Formats de rognage des cahiers	182 mm x 257 mm à 330,2 mm x 488 mm
Grammages de rainage	106 à 350 g/m ² couché
Grammages	60 à 350 g/m ² (non couché), 106 à 350 g/m ² (couché)
GBC® ADVANCEDPUNCH PRO EN OPTION	
Formats de perforation	148 x 210 mm (A5) DGC à 330 x 488 mm (SRA3) DPC
Grammages	75 à 300 g/m ² (non couché) ; 106 à 300 g/m ² (couché)
Jeux de poinçons	Large choix de jeux de poinçons de perforation interchangeables disponible
MODULE MASSICOT DE CHASSE - XEROX® SQUAREFOLD® TRIMER EN OPTION	
Capacité	Cahiers de 5 à 20 feuilles (jusqu'à 80 faces imprimées) de 90 g/m ² Cahiers de 5 à 25 feuilles (jusqu'à 100 faces imprimées) de 80 g/m ²
Formats	Formats personnalisés : A4 à SRA3
Grammages	64 à 350 g/m ²

AGRAFEUSE EXTERNE EN OPTION	
Capacité	50 feuilles (support de 90 g/m ²)
IMPRESSION	
Résolution d'impression	Jusqu'à 2 400 x 2 400 ppp
Trames lignées	600, 300, 200 et 150 points groupés, trame lignée avec rotation 200 (selon le serveur d'impression/contrôleur sélectionné)
Repérage	<ul style="list-style-type: none"> • Technologie de repérage avancée pour un contrôle plus strict • SIQA (Simple Image Quality Adjustment) pour la correction du travers, le repérage et l'uniformité de la densité (disponible sur toutes les configurations sous la forme d'un outil de maintenance : réglage de l'alignement) Repérage recto verso de +/-1,2 mm, magasins internes
Délai de sortie de la première impression	PS- A4 DGC recto couleur : 10,4 secondes / noir et blanc : 8,5 secondes
Fonctionnalités d'impression	<ul style="list-style-type: none"> • Impression, copie, télécopie et numérisation, y compris numérisation vers PC, USB ou courrier électronique et impression mobile • Qualité image de référence grâce à une résolution de 2 400 x 2 400 ppp et au toner EA-Eco à fusion basse température pour un fini lisse • Simplifie et rend accessible l'impression mobile • Vaste éventail de supports qui vous permet d'imprimer tout : des cartes postales aux affiches, des papiers couchés et non couchés aux supports jusqu'à 350 g/m² • Xerox Extensible Interface Platform® (EIP 3.7.3), vous permettant de vous connecter à des solutions logicielles tierces à partir de l'écran tactile du périphérique ou de votre appareil mobile. • Une sélection complète de serveurs pour s'adapter au mieux à votre environnement : <ul style="list-style-type: none"> – Serveur couleur intégré Xerox® pour l'imprimante Xerox® PrimeLink C9065/C9070 – Serveur d'impression Xerox® EX-c PrimeLink C9065/C9070 optimisé par Fiery® – Serveur d'impression Xerox® EX-i PrimeLink C9065/C9070 optimisé par Fiery® – Serveur d'impression Xerox® EX PrimeLink C9065/C9070 optimisé par Fiery® Les options de finition en ligne offrent une touche professionnelle avec l'impression de bannières, l'agrafage, la perforation, le pliage et la création de cahiers pour des présentations, brochures, rapports et bulletins d'information. Travaillez en sécurité avec les fonctionnalités de sécurité intégrées telles que le filtrage IP, l'écrasement d'image, l'impression protégée, la numérisation chiffrée vers courrier électronique, l'authentification et la prise en charge IPv6.
Pilotes d'imprimante	Xerox® Smart Start Driver Installer, Xerox® Global Print Driver® (v3, v4)
SOLUTIONS D'IMPRESSION	
Impression mobile (en option)	Apple® AirPrint®, compatible Google Cloud Print™, Mopria® Print Service Plug-in pour Android, Wi-Fi Direct Printing, application Xerox® @PrintByXerox. Pour plus de détails : www.xerox.com/MobileSolutions ; Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.com/MobilePrintApp .
Applications Xerox	La machine est fournie avec les applications suivantes : Xerox® @printbyXerox pour l'impression mobile, et Xerox App Gallery pour télécharger une multitude d'applications de gestion.
COPIE	
Temps de sortie de première copie Depuis la glace d'exposition : Depuis le chargeur automatique :	Seulement 7,8 secondes en couleur / 5,1 secondes en noir et blanc Seulement 9,6 secondes en couleur / 5,3 secondes en noir et blanc
Temps de préchauffage	90 secondes (depuis le démarrage à froid jusqu'à l'état Prêt à copier)
Imagerie numérique	Couleurs automatiques Rotation automatique Décalage d'image Effacement des bords Centrage automatique Sélection du type de document original (photo et texte, photo, texte, carte) avec sous-types, plus clair/plus foncé Suppression du fond Contraste automatique et manuel Définition Équilibre des couleurs, variation chromatique et saturation

Réduction/agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 % Zoom anamorphique Six valeurs de pourcentage programmables par l'utilisateur
Fonctionnalités spéciales	Sélection automatique du papier Réduction/agrandissement automatique en fonction du format papier sélectionné Permutation automatique des magasins Reprise automatique des travaux Sélection automatique des couleurs Désignation de zone Mode affiche Annotation Mode couleur unique/bi-couleur Création de cahiers Images multiples : 2, 4 ou 8 en 1 Répétition d'image Image négative Image miroir Insertion de couvertures (avant uniquement, avant et arrière, arrière uniquement ; vierges ou imprimées) Travail fusionné (programmation spéciale pour plusieurs pages dans un même document ; fonction pouvant être utilisée pour des insertions, diverses sources papier ou pour combiner des pages traitées depuis la glace et le chargeur de documents) Interruption des travaux Copie de livres Échantillon Documents multiformats Insertion de feuilles Cachet/Bates 2-en-1 Zoom X Y Plage de zoom de 25 à 400 % Décalage de marge Mode photo Mode affiche Réduction/agrandissement présélectionné Programmation anticipée Couvertures Effacement, Répétition d'image, Rotation d'image Interruption
NUMÉRISATION	
Accès simultané	Numérisation pendant l'impression ou le transfert de travaux de numérisation vers le réseau ou de travaux de télécopie
Fonctionnalités de numérisation	Documents multiformats Effacement des bords Réduction/Agrandissement Ajustement à la taille Travail de numérisation fusionné Contrôle de la compression (qualité/taille de fichier) Type de document original (photo et texte, photo, texte) Suppression automatique du fond et des ombres Feuilles de distribution Numérisation vers USB Aperçu du travail de numérisation
VITESSE DE NUMÉRISATION	
Résolution	600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp
Zone de numérisation maximale	Originaux jusqu'au format A3
Services d'impression en réseau	Port 9100 RFC 1179 (LPR) Impression vers boîte aux lettres et récupération

Formats de fichiers	PDF image uniquement PDF avec recherche textuelle PDF (linéarisé) PDF (A-1 niveau A) TIFF V6 JFIF XPS
Champs de gestion documentaire (métadonnées)	Un à six champs de métadonnées programmables par l'utilisateur pour chaque numérisation Champs personnalisés apparaissant sur l'interface utilisateur Données variables saisies à l'aide du clavier virtuel
Fonctionnalités de numérisation	Numérisation vers un répertoire personnel Numérisation vers bureau WIA Numérisation vers bureau TWAIN Numérisation vers messagerie Numérisation vers FTP Numérisation vers sFTP (via la solution EIP) Numérisation via SMB Numérisation via HTTP Numérisation via HTTPS Numérisation vers périphérique de stockage USB Numérisation vers serveur de télécopie Numérisation vers plusieurs destinations Numérisation vers dossier réseau Microsoft
Destinations de numérisation prises en charge (standard)	Numérisation vers courrier électronique, numérisation vers dossier, vers PC, vers boîte aux lettres (privée et publique), numérisation vers USB, FTP, SMB, Bureau, PDF avec recherche textuelle, PDF/A, XPS et aperçu en miniatures
Fonctionnalités de numérisation vers courrier électronique	Numérisation couleur, couleurs automatiques, niveaux de gris, noir et blanc Envoi direct de documents par courrier électronique depuis l'imprimante Recherche d'adresse manuelle ou dans un répertoire Exchange/Notes/LDAP Signatures et chiffrement Courrier électronique sur SSL Aperçu du travail de numérisation
Authentification	Authentification SMTP, POP avant SMTP, informations d'identification système, authentification unique (SSO) (authentification LDAP, SMB, Kerberos) Numérisation sécurisée - TLS
TÉLÉCOPIE (EN OPTION) - UNE OU TROIS LIGNES DE TÉLÉCOPIE	
Zone de numérisation maximale	210 mm x 297 mm (A3)
Fonctions d'envoi de télécopies	iFax Lan Fax IP Fax Transfert de télécopie vers courrier électronique Transfert de télécopie vers une destination FTP Transfert de télécopie vers une destination SMB Transfert de télécopie vers une destination de télécopie
Fonctions d'impression de télécopie	Impression depuis un périphérique de stockage USB Impression multimédia Impression Unicode
Fonctions de télécopie	iFax Lan Fax IP Fax (en option) Transfert de télécopie vers courrier électronique Transfert de télécopie vers une destination FTP Transfert de télécopie vers une destination SMB Transfert de télécopie vers une destination de télécopie

GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES	
SERVICES INTERNET XEROX® CENTREWARE® – PAGES WEB INTÉGRÉES FOURNIES PAR LE PÉRIPHÉRIQUE	
État du périphérique	<p>Serveur Web intégré au contrôleur réseau :</p> <ul style="list-style-type: none"> • État / Contenu du magasin • État des consommables • Alertes
Soumission des travaux	<p>Fichiers prêts à imprimer : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS</p> <p>Sélection de la fonction de sortie (recto verso, mode couleur, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination de sortie) Options de réception (immédiate, jeu d'échantillons, différée et sécurisée, enregistrement des travaux ou réimpression)</p>
Administration des périphériques	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance.
Navigateurs	<p>Internet Explorer</p> <p>Safari</p> <p>Mozilla Firefox</p> <p>Opera</p> <p>Chrome</p>
Assistance	Installation des pilotes d'imprimante / de numérisation et assistance en ligne via une page Web
Langues prises en charge	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais
SERVICES DISTANTS	
Lecture automatisée des compteurs (AMR)	Automatise le processus de collecte et d'envoi des lectures de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps, et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)	Commande automatiquement les consommables pour les périphériques Xerox® en fonction de la consommation réelle, pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement.
SÉCURITÉ	
Fonctionnalités	<p>Contrôles d'accès</p> <p>Chiffrement AES 256 bits</p> <p>Journal d'audit</p> <p>Liste de révocation des certificats (CRL)/Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol)</p> <p>Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP)</p> <p>Filtrage des domaines</p> <p>FIPS 140-2</p> <p>Vérification du micrologiciel</p> <p>Écrasement immédiat du disque dur</p> <p>Filtrage d'adresses IP</p> <p>IPsec</p> <p>Authentification réseau</p> <p>Certificats autosignés préinstallés</p> <p>Autorisations basées sur les rôles</p> <p>Impression protégée</p> <p>Gestion des certificats de sécurité</p> <p>SNMPv3</p> <p>Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol)</p> <p>TLS/SSL (TLS 1.0, 1.1, 1.2)</p>
SERVEURS D'IMPRESSION	
SERVEUR COULEUR INTÉGRÉ XEROX®	
Processeur	Double cœur à 1,6 GHz
Mémoire	Système 4 Go plus mémoire de page de 1 Go
Disque système	Disque dur de 320 Go
Affichage	Écran plat tactile couleur de 264,2 mm
Système d'exploitation de l'imprimante	Linux

Imprimante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

Langages de description de page (PDL)	Adobe® PostScript® 3™ (en option) PDF PCL® 5c, 6 XML Paper Specification (XPS®) (en option)	
Systèmes d'exploitation	Windows® XP Windows Server 2003 (32 et 64 bits) Windows Server 2008 (32 et 64 bits) Windows Server 2012 Windows Vista (32 et 64 bits) Windows 7 (32 et 64 bits) Windows 8 (32 et 64 bits) Mac OS® 10.7 et versions supérieures	Solaris® 9, 10 HP-UX® 11 v2 IBM® AIX® 5 Red Hat® Fedora® Core 15-17 Red Hat Enterprise 4 et 5 openSUSE® 11 et 12 Ubuntu® Unix®
Pilotes d'imprimante pris en charge	<p>Pour des informations détaillées, rendez-vous sur www.xerox.com/support. Au fur et à mesure que des versions de système d'exploitation sont ajoutées, leur prise en charge est également ajoutée pour l'imprimante Xerox® PrimeLink C9065/C9070. Veuillez noter qu'il existe différents pilotes d'imprimante en fonction de la configuration achetée (par exemple, DFE, Xerox® Global Print Driver)</p> <p>Windows 7, 32 bits Windows 7, 64 bits Windows 8, 32 bits Windows 8, 64 bits Windows 8,1 mise à jour 1, 32 bits Windows 8,1 mise à jour 1, 64 bits Windows 10, 32 bits Windows 10, 64 bits Windows 10S, 32 bits et 64 bits Windows Server 2008, 32 bits (SP2) Windows Server 2008, 64 bits (SP2) Windows Server 2008 R2, 64 bits (SP1) Windows Server 2012, 64 bits Windows Server 2012 R2, 64 bits Windows Server 2016, 64 bits Windows Server 2019, 64 bits Citrix® Xen App 7,15 Citrix® Xen Desktop 7,15 Citrix® Virtual Apps and Desktops 7 Novell Open Enterprise Server 2018 Cluster : Windows Server 2008 32 et 64 bits, 2008 R2, 64 bits ; Windows Server 2012 64 bits; Windows 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 et 2019, 64 macOS High Sierra (10,13) macOS Mojave (10,14) macOS Catalina (10,15) Fedora Core 29 x32 Fedora Core 29 x64 Fedora Core 30 x32 Fedora Core 30 x64 Ubuntu 18,04 x32 et x64 Ubuntu 19,04 x64 OpenSuse 15,0 x32 et x64 Solaris 11,4 x86 Solaris SPARC 11,4 Power PC AIX 7,2 Itanium HP-UX 11i v3 Update 18 Xerox® Global Print Driver® v3 et v4</p>	

Fonctionnalités	<p>Recto verso automatique Pilotes d'imprimante bidirectionnels permettant de connaître l'état du périphérique et des travaux Pilote Macintosh personnalisé (filigrane, création de cahiers, comptabilisation des travaux, impression protégée, impression d'échantillon, impression différée) Impression protégée Impression différée Serveur Web intégré pour les tâches de contrôle/surveillance/configuration à distance Brillant amélioré Jeu d'échantillon Création de cahiers Sélection de couverture Sélection du papier par attribut N en 1 Filigranes Pages de garde Impression de bannières Adaptation aux nouveaux formats papier Sélection du bac de réception Étalonnage de l'impression (avec EFI) Impression depuis USB (sans pilote d'imprimante)</p>
Connectivité	Interface Ethernet (10 MBTX/s, 100 MBTX/s, 1 000 MBTX/s)
AUTRES OPTIONS DE SERVEURS D'IMPRESSION	
SERVEUR D'IMPRESSION XEROX® EX-C C9065/C9070 OPTIMISÉ PAR FIERY®	
Processeur	Processeur AMD® GX-424CC 2,4 GHz
Mémoire	2 Go de RAM
Disque dur	500 Go
Système d'exploitation serveur	Linux®
Langages d'impression (PDL)	Adobe PostScript® niveau 1, 2, 3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, TIFF, JPG et formats natifs MicroSoft® via la fonction Fiery® Hot Folders
Fonctionnalités	<p>Outils de réglage des couleurs simples d'emploi, qui assurent une qualité exceptionnelle des couleurs à partir de toutes les applications et tous les formats de fichiers</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restitution précise des couleurs des logos et de l'entreprise (y compris les couleurs PANTONE) • Impression de photos et d'images de haute qualité • Fiery VUE (« pilote d'imprimante visuel ») permettant de créer et d'imprimer des cahiers de qualité professionnelle en interne, et ce rapidement, aisément et à moindre coût • Impression aisée de fichiers faisant appel à des formats et des types de papier variés • Intégration complète avec les applications Xerox® ConnectKey®. • Catalogue papier • Command Workstation • Fiery Freeform • Fiery Remote Scan
Connectivité	Connexion directe (IP unique) et commutation réseau en option (IP double) TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, Port 9100
Options supplémentaires	<ul style="list-style-type: none"> • Ensemble d'options <ul style="list-style-type: none"> - Fiery Spot-On™ avec bibliothèques PANTONE approuvées - Hot Folders Fiery - Imprimantes virtuelles Fiery - Recouvrement automatique • Colour Profiler Suite (avec ES2000) • Kit de concentrateur réseau • Spot On • Hot Folders/Imprimantes virtuelles
SERVEUR D'IMPRESSION XEROX® EX-I C9065/C9070 OPTIMISÉ PAR FIERY®	
Processeur	Processeur Intel 3-6100 (3,7 GHz) (Performances optimisées grâce à la combinaison propriétaire de la technologie EFI, VX600 ASIC et du logiciel)
Mémoire	4 Go
Disque dur	500 Go
Système d'exploitation serveur	Linux®

Langages d'impression (PDL)	Adobe PostScript® niveau 1,2,3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, TIFF, JPG et formats natifs MicroSoft® via la fonction Fiery® Hot Folders
Fonctionnalités	<ul style="list-style-type: none"> • Boostez votre productivité avec un RIP ultra-rapide. Le serveur couleur intégré Fiery permet d'imprimer rapidement et précisément des documents Microsoft® Office® volumineux et/ou complexes, des fichiers PowerPoint® et des PDF exigeant un rendu fidèle des couleurs. • Intégration complète avec les applications Xerox® ConnectKey®. • Simplifiez et rationalisez vos flux de production. Automatisez la soumission des travaux comportant des tâches répétitives afin de mettre en place des flux de production performants et sans erreur avec les dossiers « Hot Folders » et les Imprimantes virtuelles. • Tirez parti des préréglages Fiery les plus utilisés pour gagner du temps lors de l'envoi des travaux. Avec la technologie de serveur Fiery, même un utilisateur débutant peut accomplir des tâches complexes en utilisant les pilotes pré-chargés dédiés à une tâche. • Optimisez les couleurs. Obtenez des couleurs exactes et précises avec toutes les applications, toutes les plates-formes et tous les formats grâce aux outils de gestion des couleurs Fiery. • Renforcez l'impact de vos documents à l'aide de données variables. Personnalisez vos impressions en fonction d'un public précis avec des textes, des photos et des graphismes variables grâce aux fonctions de base d'impression des données variables du serveur couleur Fiery intégré. • Impression de photos et d'images de haute qualité • Fiery VUE (« pilote d'imprimante visuel ») permettant de créer et d'imprimer des cahiers de qualité professionnelle en interne, et ce rapidement, aisément et à moindre coût • Impression aisée de fichiers faisant appel à des formats et des types de papier variés • Command Workstation • Fiery JDF • Effacement sécurisé • Catalogue papier • Fiery Compose • Fiery Remote Scan
Connectivité	Connexion directe (IP unique) et commutation réseau en option (IP double) TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, Port 9100
Options supplémentaires	<ul style="list-style-type: none"> • Pack de productivité <ul style="list-style-type: none"> – Fiery ImageViewer – Fiery Image Enhance Visual Editor – Control Bar Builder – Rapport Postflight – Recouvrement automatique configurable – Simulation papier – Filtres GA pour Hot Folders – Impression urgente, impression planifiée et impression/traitement du travail suivant – Fiery JobFlow Base • Fiery Impose • Colour Profiler Suite (avec ES2000) • Kit de concentrateur réseau
	Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.xerox.com
SERVEUR D'IMPRESSION XEROX® EX C9065/C9070 OPTIMISÉ PAR FIERY®	
Processeur	Processus Intel® Core™ i5-6500 (3,2 jusqu'à 3,6 GHz avec Turbo), quatre cœurs
Mémoire	8 Go
Disque dur	1 To
Système d'exploitation serveur	Windows 10
Langages d'impression (PDL)	Adobe PostScript® niveau 3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, PCL 5, TIFF, JPG, formats natifs MicroSoft® via Fiery® Hot Folders et Adobe PDF Print Engine (APPE)
Fonctionnalités	<ul style="list-style-type: none"> • Étalonnage intégré pour chaque travail <ul style="list-style-type: none"> – Fiery Spot-On recherche la meilleure correspondance PANTONE®, PANTONE Series, RVB, CMJN, L*a*b* et tons directs – Modes couleur pour répondre aux exigences de l'épreuve professionnelle et de la production avancée – Densité d'impression maximale • Intégration complète avec les applications Xerox ConnectKey®. • La technologie Fiery vous permet d'augmenter vos bénéfices en générant des documents à fort impact composés d'images et de couleurs éclatantes dépassant les attentes de vos clients, et cela tout en respectant des délais serrés. Cette technologie vous permet d'en faire encore plus grâce à l'automatisation des tâches manuelles et à la suppression des goulets d'étranglement qui ralentissent la production. • Fiery Command WorkStation accroît votre production et réduit erreurs et gaspillage grâce à la centralisation de la gestion des travaux via son interface utilisateur intuitive. Simplifiez encore davantage vos tâches d'imposition et de composition documentaire, exigeantes en main-d'œuvre, avec l'interface intuitive de Fiery SeeQuence Impose et Compose. • Impression de photos et d'images de haute qualité

Imprimante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

	<ul style="list-style-type: none"> • Fiery VUE (« pilote d'imprimante visuel ») permettant de créer et d'imprimer des cahiers de qualité professionnelle en interne, et ce rapidement, aisément et à moindre coût • Impression aisée de fichiers faisant appel à des formats et des types de papier variés • Catalogue papier • Impression séquentielle • Fiery JDF • Insertions/intercalaires 		
Connectivité	Connexion directe (IP unique) et commutation réseau en option (IP double) TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, Port 9100		
Options supplémentaires	<ul style="list-style-type: none"> • Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition (en option) fournit des outils spécialisés pour le contrôle en amont et la détection des erreurs dans les travaux. • La suite Fiery Colour Profiler Suite (en option) permet de créer, de vérifier et de modifier des profils de couleur au moyen d'une solution unique de profilage. • Kit d'accessoires : écran, clavier et souris • Colour Profiler Suite (avec ES2000) • Disque dur amovible • Kit de concentrateur réseau 		
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.xerox.com			
CONSOMMABLES	RENDEMENT	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE	
Cartouches de toner (à compteur)	Noir	30 000 pages ⁴	006R01521
	Cyan	34 000 pages ⁴	006R01524
	Magenta	32 000 pages ⁴	006R01523
	Jaune	34 000 pages ⁴	006R01522
Cartouches de toner (vendues)	Noir	30 000 pages ⁴	006R01734 (NASG,ESG) 006R01738 (DMO)
	Cyan	34 000 pages ⁴	006R01737 (NASG, ESG) 006R01741 (DMO)
	Magenta	32 000 pages ⁴	006R01736 (NASG, ESG) 006R01740 (DMO)
	Jaune	34 000 pages ⁴	006R01735 (NASG, ESG) 006R01739 (DMO)
Module photorécepteur noir	1 module	190 000 pages ⁴	013R00663
Module photorécepteur couleur	1 module par couleur	85 000 pages ⁴	013R00664
Corotron de charge	Pour module photorécepteur noir	190 000 pages ⁴	013R00650
Module four	110 V	200 000 pages ⁴	008R13102
	220 V	200 000 pages ⁴	008R13065
Bac récupérateur de toner	1 cartouche	50 000 pages ⁴	008R12990
Kits rouleaux de départ papier	1 ensemble	300 000 pages ⁴	008R13169

¹ Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.

² Rendement mensuel régulier escompté.

³ Les capacités papier reflètent l'utilisation de supports de 75 g/m² ; elles varient en fonction du grammage des supports.

⁴ Nombre approximatif de pages. Rendement déclaré basé sur une taille de travail de 5 pages, avec un rapport de 30 % couleur et 70 % noir et blanc.

sur des supports A4. Le rendement varie selon la taille du support, la zone de couverture de l'image, la longueur des travaux, l'orientation du support et les modèles d'utilisation.

Renvoyez les consommables d'imagerie usagés au travers du programme de collecte/recyclage/réutilisation Alliance pour un monde vert « Green World Alliance » de Xerox.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/About-Xerox/Recycling.

Pour en savoir plus : xerox.fr/primelink

©2019 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, Global Print Driver®, PrimeLink®, SquareFold® et Xerox Extensible Interface Platform® sont des marques commerciales de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. EFI, Splash, Fiery® et RPX-iii sont des marques d'Electronics for Imaging, Inc. L'aspect des produits, leur apparence de fabrication et/ou leurs caractéristiques techniques peuvent être modifiés sans préavis.
10/19 PNO3335_T91 BR27331 PC95S-01FA

xerox™